

ADISS SA societate administrată în sistem dualist

A str. 66, nr. 16, Tăuții Măgherauș 437345, Maramureș, România
T +40 262 217 008, +40 744 551 890, +40 744 551 891
F +40 262 217 113 **E** office@adiss.ro **W** www.adiss.ro

VIDANJE

Adiss VAC

Având o experiență bogată și îndelungată în tratarea și epurarea apelor uzate firma ADISS a elaborat un set de autospeciale de curățat sisteme de canalizare, pentru a satisface dorințele clienților noștri.

Autospeciala denumită ADIVID este o vidană care este capabilă să efectueze o gamă largă de operații. Fiind dotată cu echipamente de la furnizori consacrați în domeniu garantează o funcționare în parametrii cei mai exigenți.

Principii de funcționare

Pompa de vid este acționată prin intermediul transmisiei cu curele sau cardan de la cutia de viteza a șasiului prin intermediul unei prize de putere, creând o depresiune în rezervor. În interiorul rezervorului fiind depresiune se realizează aspirația prin deschiderea robinetului gurii de golire. În cazul în care se dorește ca gura de golire să se facă refulare se acționează robinetul pompei, care inversează direcția aerului creându-se presiune în rezervor. Golirea rezervorului se face prin deschiderea robinetului gurii de golire amplasată în partea din spate a mașinii. Dacă se dorește se poate deschide și capacul de golire care are un diametru de 450 mm. Pompa de vid este prevăzută cu o supapă la suprapresiune care previne distrugerea pompei.

Toate utilajele sunt comandate din tabloul de comandă.

Gama ADICOMB nu se limitează la configurațiile sau capacitățile prezentate mai jos. Va rugăm să ne contactați pentru a beneficia de serviciul nostru de consultanță gratuită în vederea alegerii configurației optime pentru dumneavoastră.

MODEL	Tipul și caracteristicile pompelor	Capacitate rezervor	TIP șasiu	Ampatament
ADIVID 5	Debit aer: 310 mc/h Presiune vid: 0.5 bar Putere: 10 Kw Turatie: 1500 rot/min Racire pe aer	5 m ³	12 t	3690
ADIVID 7	Debit aer: 570 mc/h Presiune vid: 0.5 bar Putere: 17 Kw Turatie: 1500 rot/min Racire pe aer	7,5 m ³	15 t	3690
ADIVID 10	Pompa de vid Debit aer: 700 mc/h Presiune vid: 0.5 bar Putere: 22 Kw Turatie: 1500 rot/min Racire pe aer	10 m ³	19 t	4200
ADIVID 12	Pompa de vid Debit aer: 1600 mc/h	12 m ³	26 t	3820+1380



ADISS SA societate administrată în sistem dualist

A str. 66, nr. 16, Tăuții Măgherauș 437345, Maramureș, România
T +40 262 217 008, +40 744 551 890, +40 744 551 891
F +40 262 217 113 **E** office@adiss.ro **W** www.adiss.ro

	Presiune vid: 0.5 bar Putere: 58 Kw Turatie: 1500 rot/min			
--	---	--	--	--

CARACTERISTICI TEHNICE MINIME PENTRU SUPRASTRUCTURA

SUBANSAMBLU	DESCRIERE
Rezervor de namol	<ul style="list-style-type: none"> • Volum: 7000 litri, Cilindric, fabricat din oțel, rezistent la fenomenul de vacuum și presiune, cu capacul din spate acționat hidraulic pentru deschidere • Gura de vizitare DN600 • Gura de absorbție • Kit de admisie/absorbție - evacuare/refulare a namolului
Pompa de vid	<ul style="list-style-type: none"> • Pompa de vid • Debit aer: 780 mc/h • Putere necesară la presiune maximă: 2kw • Gradul de aspirație al pompei de vacuum 95% • Turatie : 1100 rot/min • Racire pe aer
Comenzi din cabina Sistem de siguranță	<ul style="list-style-type: none"> • Cuplarea/ decuplarea pompei de vacuum • Supapă ventilatie • Indicator de nivel cu vizoare • Atenuator zgomot • Vas tampon cu siguranță (Vas expansiune) • Filtru vacuum • Filtru ulei hidraulic • Manometru vacuum • Supapă de sens • Supape de siguranță
Girofar	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizat R.A.R.
Instalația electrică	<ul style="list-style-type: none"> • Tablou de comandă confecționat din oțel inox etansat și prevăzut cu protecție ignifugă • Sistem de schimbare a refulării - absorbției manual

CARACTERISTICI TEHNICE SUPLIMENTARE PENTRU SUPRASTRUCTURA

SISTEME DE SIGURANȚĂ
Indicator de nivel cu tub transparent
REZERVOR
<ul style="list-style-type: none"> • Rezervor Inox



ADISS SA societate administrată în sistem dualist

A str. 66, nr. 16, Tăuții Măgherăuș 437345, Maramureș, România
T +40 262 217 008, +40 744 551 890, +40 744 551 891
F +40 262 217 113 **E** office@adiss.ro **W** www.adiss.ro

- Sistem hidraulic de basculare a rezervorului
- Rezervor apa 0,5m³ pentru spalarea zonei de lucru
- Calota posterioara rabatabila+jgheab deversare namol
- Sistem hidraulic de închidere a calotei
- Sistem manual de zavorare/asigurare a calotei
- Sistem hidraulic de ridicare/basculare si coborare a calotei
- Sistem hidraulic de actionare si instalatia pneumatica

SISTEMUL DE VID

- Pompa de vid cu debit marit
- Robinet cu 4 cai actionat pneumatic
- Brat mobil de absorbtie DN100
- Brat mobil de absorbtie DN150 - numai daca se comanda pompa cu debit marit

ACCESORII

- Tava suport accesorii deschisa
- Cutie inchisa laterala din otel laminat vopsit in culoarea rezervorului
- Cutie inchisa laterala din Inox
- Cutie inchisa laterala din inox vopsit în culoarea rezervorului
- Pistol de curatare loc de lucru
- Gura de vizitare suplimentara
- Tambur manual pentru furtunul de spalare
- Furtun de spalare de 20 ml
- Instalatie aer comprimat
- Menghina montata pe suprastructura
- Scara cu suport
- Scut de absorbtie
- Furtun de absorbtie DN100 L = 3 m
- Teava de absorbtie
- Sistem de schimbare a refularii - absorbtiei automat pneumatic
- Lumina de lucru montata fix pe echipament
- Lumina de lucru mobila cu fir de 5 m
- Girofar suplimentar
- Contor ore functionare pompa de vid

COMANDA

- Comanda radio cu 7 canale
- Comanda radio cu 5 canale
- Comanda cu fir -7 canale
- Comanda cu fir - 5 canale

MONITORIZARE SI RAPOARTE

- Monitorizare
- Raportare
- Achizitie întreg sistemul de raportare (soft)

DOTARI SPECIALE

- A.D.R
- Culoare speciala (diferita fata de cea standard)
- Culoare si design personalizat (multicolor)
- Suport fix pentru furtunul de absorbtie

Cerinte minime pentru Autosasiu

- Se determina dupa dimensionarea suprastructurii



ADISS SA societate administrată în sistem dualist

A str. 66, nr. 16, Tăuții Măgherăuș 437345, Maramureș, România
T +40 262 217 008, +40 744 551 890, +40 744 551 891
F +40 262 217 113 **E** office@adiss.ro **W** www.adiss.ro

Indiferent în ce parte a lumii funcționează echipamentele noastre mențin mediul curat și nu poluează. Suntem fermi în a produce și furniza echipamente prietenoase cu mediul conform ISO 14.000 și a normelor în vigoare.



ADISS
epurarea apei

ADISS SA societate administrată în sistem dualist

A str. 66, nr. 16, Tăuții Măgherăuș 437345, Maramureș, România

T +40 262 217 008, +40 744 551 890, +40 744 551 891

F +40 262 217 113 **E** office@adiss.ro **W** www.adiss.ro



ADISS
epurarea apei